

socle de prise mural - dimensions du boîtier 90x90



Description de l'article		
Référence	110710	
EAN	4024941222280	
Groupe de produits	Socle de prise saille	
Intensité	16A	
Nombre de pôles	3p	
Disposition des phases	2P+PE	
Emplacement du contact de protection	6h	
Tension	200 à 250V	
Fréquence	50 et 60Hz	

Bals France SA Rue Des Hetres 220, 77590 Chartrettes FR phone: +33 1 64 81 10 10 / fax: +33 164811045 / email: info@bals-france.fr




Description de l'article				
Indice de protection	IP44			
Code couleur	bleu			
Couleur de l'appareil	null			
Connectique	avec borne à vis			
Section maximale des conducteurs	4,0 mm²			
Entrée de câble	douille de protection contre le ployage			
Hauteur de l'appareil en mm	90mm			
Largeur de l'appareil en mm	90mm			
Profondeur de l'appareil en mm	95mm			
Dimensions du boîtier	90x90 mm			
Matériau du boîtier	ABS + polycarbonate			
Contacts	les contacts sont en laiton nickelé			

Autres caractéristiques techniques	
	null, null, L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois en bas et une fois derrière

Données logistiques		
Poids unitaire	0.282 Kg / null	
Type d'emballage	null	
Contenu	1 ST	
EAN	4024941222280	



Données logistiques			
Longueur	95 mm		
Largeur	90 mm		
Hauteur	90 mm		
Poids	0,283 kg		
Volume	769,5 ccm		
Type d'emballage	null		
Contenu	6 ST		
EAN	4024941222587		
Longueur	370 mm		
Largeur	218 mm		
Hauteur	125 mm		
Poids	1,865 kg		
Volume	9 329,4 ccm		



Ampere Poles	16 3	16 4	16 5	32 5	Schutzk. Domestic	
а	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	
b	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	
С	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	
d	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	
e	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	
f	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	
g	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
Cond. mm² min.	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0	
Cond. mm² max.	4,0	4,0	4,0	10	2,5	

4MB463

