


socle de prise mural - dimensions du boîtier 90x90




Description de l'article	
Référence	110711
EAN	4024941222297
Groupe de produits	Socle de prise saille
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	null
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ²
Entrée de câble	douille de protection contre le ployage
Hauteur de l'appareil en mm	90mm
Largeur de l'appareil en mm	90mm
Profondeur de l'appareil en mm	95mm
Dimensions du boîtier	90x90 mm
Matériau du boîtier	ABS + polycarbonate
Contacts	les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois en bas et une fois derrière, null, null

Données logistiques	
Poids unitaire	0.318 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941222297

Données logistiques	
Longueur	95 mm
Largeur	90 mm
Hauteur	90 mm
Poids	0,319 kg
Volume	769,5 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	6 ST
EAN	4024941222594
Longueur	370 mm
Largeur	218 mm
Hauteur	125 mm
Poids	2,081 kg
Volume	9329,4 ccm



Ampere Poles	16 3	16 4	16 5	32 5	Schutzk. Domestic
a	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
b	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
c	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
d	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
e	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
f	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
g	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Cond. mm ² min.	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0
Cond. mm ² max.	4,0	4,0	4,0	10	2,5

4MB463

