

indicateur de direction du champ tournant - fiche de test, avec prise domestique



| Description de l'article | |
|--------------------------------------|--|
| Référence | 2236 |
| EAN | 4024941022361 |
| Groupe de produits | indicateur de direction du champ tournant TRIPOL |
| Intensité | 63A |
| Nombre de pôles | 5p |
| Disposition des phases | 3P+N+PE |
| Emplacement du contact de protection | 6h |
| Tension | 200/346 à 240/415V |

| Description de l'article | |
|--|------------|
| Fréquence | 50 et 60Hz |
| Indice de protection | IP44 |
| Affichage des trois phases | FALSE |
| Testeur du sens de rotation du moteur | TRUE |
| Détection sans contact du sens de rot. | TRUE |
| Hauteur de l'appareil en mm | 210mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 82mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 87mm |

| Autres caractéristiques techniques | |
|------------------------------------|--|
| | Avec prise domestique 16A 250V CA système allemand intégrée, Avec électronique intégrée pour : indicateur de champ tournant et de phase et possibilité de raccordement d'appareils de contrôle |

| Données logistiques | |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire | 0.61 Kg / null |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941022361 |
| Longueur | 87 mm |
| Largeur | 82 mm |
| Hauteur | 210 mm |
| Poids | 0,611 kg |

| Données logistiques | |
|---------------------|---------------|
| Volume | 1498,14 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 2 ST |
| EAN | 4024941818797 |
| Longueur | 275 mm |
| Largeur | 175 mm |
| Hauteur | 137 mm |
| Poids | 1,345 kg |
| Volume | 5737,5 ccm |