

## socle de prise tableau incliné - plastron 75x75, fixation 60x60



Description de l'article	
Référence	12961
EAN	4024941129619
Groupe de produits	socle de prise tableau Quick-Connect TE incliné
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP54
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	98mm
Largeur de l'appareil en mm	75mm
Profondeur de l'appareil en mm	105mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	75mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	60mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	60mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	L'inclinaison est de 20°

Données logistiques	
Poids unitaire	0.15 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941129619
Longueur	105 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	98 mm
Poids	0,151 kg
Volume	771,75 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941962797
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	1,633 kg
Volume	7140 ccm



4 MB 110

Ampere	16					
Polzahl	5					
a	75,0					
b	75,0					
c	60,0					
d	60,0					
e ø	5,5					
f	8,0					
h	46,0					
i	54,0					
k	70,0					
l	65,0					
α	20°					
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5					
Leiter mm <sup>2</sup> max	4					