

## socle de connecteur mural - dimensions du boîtier 126x83



Description de l'article	
Référence	24409
EAN	4024941244091
Groupe de produits	socle de connecteur mural Quick-Connect TE, socle de connecteur mural Quick-Connect TE
Intensité	32A, 32A
Nombre de pôles	3p, 3p
Disposition des phases	2P+PE, 2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h, 6h
Tension	200 à 250V, 200 à 250V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz, 50 et 60Hz
Indice de protection	IP44, IP44
Code couleur	bleu, bleu
Couleur de l'appareil	partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, collet bleu RAL 5015, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, collet bleu RAL 5015
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction, technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	6,0 mm <sup>2</sup> , 6,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	1xM25 en haut, 2xM25 en bas, 1xM25 en haut, 2xM25 en bas
Hauteur de l'appareil en mm	166mm, 166mm
Largeur de l'appareil en mm	83mm, 83mm
Profondeur de l'appareil en mm	128mm, 128mm
Dimensions du boîtier	126x83 mm (HxL), 126x83 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide, polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée deux fois en bas, L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée deux fois en bas
	La partie inférieure du boîtier peut être pivotée de 180°, La partie inférieure du boîtier peut être pivotée de 180°

Autres caractéristiques techniques	
	4 trous de fixation défonçables se trouvent dans le fond du boîtier, 4 trous de fixation défonçables se trouvent dans le fond du boîtier

Données logistiques	
Poids unitaire	0.316 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941244091
Longueur	128 mm
Largeur	83 mm
Hauteur	166 mm
Poids	0,317 kg
Volume	1763,584 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941822954
Longueur	330 mm
Largeur	216 mm
Hauteur	260 mm
Poids	3,386 kg
Volume	17062,5 ccm



5 MB 45

Ampere	16	32	32	32
Polzahl	5	3	4	5
a	83,0	83,0	83,0	83,0
b	126,0	126,0	126,0	126,0
c	155,5	165,0	165,0	166,0
d	122,0	128,0	128,0	130,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0
f	11,0	11,0	11,0	11,0
h ø	5,5	5,5	5,5	5,5
i	6,5	6,5	6,5	6,5
k ø	12,0	12,0	12,0	12,0
l	65,0	65,0	65,0	65,0
m	80,0	80,0	80,0	80,0
n ø	10	10,0	10,0	10,0
p	M25	M25	M25	M25
r	2xM25	2xM25	2xM25	2xM25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	6	6	6