


LED-Anbaustrahler
Artikel-Nr. 88528073



LED-Anbaustrahler, mehrfarbig, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 29,5W, Lichtstrom: 2.669lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 40°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr.	88528073
Stand:	11.02.2021 18:51

Lichtfarbe	3000
Farbe	mehrfarbig
Länge	130 mm
Abstrahlwinkel	40 °
Material	Aluminium
Leistung	29,5 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	schaltbar
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	2.669 lm

Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Verstellbarkeit	Drehbar und Kopfverstellbar
Länge	130 mm
Breite	130 mm
Höhe	107 mm
Schwenkwinkel	90 °
Kopfverstellwinkel	180 °
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Geeignet fuer Durchgangsverdrahtung	Nein