

LED-Anbaustrahler
Artikel-Nr. 88527073



LED-Anbaustrahler, mehrfarbig, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 29.5W, Lichtstrom: 2.669lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 40°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

Artikel-Nr.	88527073
Stand:	21.07.2021 23:34

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	mehrfarbig
Abstrahlwinkel	40 °
Material	Aluminium
Leistung	29,5 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ansteuerung	schaltbar
Außendurchmesser	127 mm
Spannung	230V AC 50Hz

Lichtstrom	2.669 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Verstellbarkeit	Drehbar und Kopfverstellbar
Höhe	107 mm
Drehwinkel	355 °
Schwenkwinkel	90 °
Kopfverstellwinkel	180 °
Schaltungsart	Parallelschaltung
Geeignet fuer Durchgangsverdrahtung	Nein