


Einputzstrahler, 2-fach, rahmenlos
Artikel-Nr. 44008000



Einputzstrahler, 2-fach, rahmenlos, weiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum DeckeneinbauAusführung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Gips / Aluminiumguss, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 2.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

Artikel-Nr.	44008000
Stand:	20.07.2021 19:24

Farbe	weiß
Länge	170 mm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	2 Stk
Ansteuerung	sonstige
Breite	288 mm
Einbaubreite	294 mm
Einbaulänge	175 mm
Einbautiefe	120 mm
Material	Gips / Aluminiumguss
Ausführung	GX5,3

Leistung	max. 2 x 50 W
Spannung	12V
Leuchtmittel	Für NV-Halogenlampe
Länge	170 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Schwenkwinkel	25 °
Spannungsart	AC/DC
Verstellbarkeit	schwenkbar

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.