

BIOBAG

Brandschutzkissen

Beschreibung

Brandschutzkissen aus nichtbrennbarem Glasgewebe, gefüllt mit Mineralwolle. Wiederverwendbar und flexibel einsetzbar für temporäre oder dauerhafte Abschottungen.

Einsatzbereiche

- Kabelabschottungen in Wand und Decke mit häufigen Änderungen der Kabelbelegung.
- Zum Einsatz als permanente oder temporäre Abschottung.
- Als Nachbelegungsvorkehrung.
- Staubfreie Montage.



Lieferung und Verpackung

BIOBAG			
Verpackung	Karton		
Größe	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2
		(150 x 200 x 40 mm)	(300 x 200 x 40 mm)
Stückzahl	125 Stk.	80 Stk.	35 Stk.
Artikelnummer			
	01170030	01171030	01172030

Weitere Informationen und Bestellungen unter:

T +49 6746 9410-0 **E** bestellungen@flamro.de

W flamro.de

BIOBAG

Technische Daten

Dichte	50 – 60 kg/m ³		
Schmelzpunkt	≥ 1.000 °C		
Größen, Abmessungen und Verbrauch	Größe 0	150 x 200 x 40 mm	für kleine Öffnungen und zum ausfüllen z.B. in und um Kabeltrassen
	Größe 1	300 x 200 x 40 mm	ca. 120 Stück/m ²
	Größe 2	300 x 200 x 100 mm	ca. 50 Stück/m ²
Verarbeitungshinweise	Einfache Montage ohne Werkzeug.		

Lagerung	Kühl und trocken (+5 °C bis +25 °C)
Sicherheitshinweise	Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt.

Anwendungen

Abschottung

	Nachweis	Systemname	Feuerwiderstandsklasse
	Z-19.53-2377	System Bag	Feuerbeständig (90 min.)
	Z-19.53-2373	Novasit 90	