

DE DUPLO PLICA-TEC K (metr. + PG)



MAT

Neopren
Néoprène
Neoprene

RoHS

TEMP

-25°C bis +100°C
-25°C à +100°C
-25°C to +100°C

Dichteinsatz DE DUPLO PLICA-TEC K

Zur Verwendung mit Kabelverschraubungen Plica-Tec Kunststoff von M16 bis M32 für zwei oder mehrere Kabel in einer Kabelverschraubung.

* Voller Dichteinsatz (ohne Löcher)

Garniture DE DUPLO PLICA-TEC K

A utiliser avec presse-étoupe Plica-Tec plastique de M16 jusqu'à M32 pour deux ou plusieurs câbles dans un presse-étoupe.

* Élément entièrement étanche (sans trou)

Seal ring DE DUPLO PLICA-TEC K

Suitable for cable gland Plica-Tec plastic from M16 up to M32 for two or more cables in one cable gland.

* Full seal ring (without holes)

NORM PG	NORM metr.	> Ø < mm			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
PG11	M16	-	0		* 93.5344.01600		50
		4	2		93.5344.01624		50
PG16	M20	-	0		* 93.5344.02000		50
		5	2		93.5344.02025		50
		6			93.5344.02026		50
		5	4		93.5344.02045		50
PG21	M25	-	0		* 93.5344.02500		50
		6	2		93.5344.02526		50
		8			93.5344.02528		50
		7	3		93.5344.02537		50
		6.5	4		93.5344.02546		50
PG29	M32	4	6		93.5344.02564		50
		-	0		* 93.5344.03200		50
		6	4		93.5344.03246		20
		8			93.5344.03248		20
		6	6		93.5344.03266		20
		4	8		93.5344.03284		20