

RS PRO 5150 C

ohne Bewegungsmelder
 EAN 4007841 058722
 Art.-Nr. 058722



LED

36 years (Ø 4,5h / day)

4000 K

4000K neutral white



indoor light



ideal max. 3,5 m



10 - 100% basic brightness



10 - 100% main light brightness



connectable via bluetooth



IP65



shock proof IK07



plastic free packaging

Funktionsbeschreibung

Perfekt für die Renovation. Unsere Ingenieure haben sich geeinigt: Einfach und gut sollte die neue Feuchtraumleuchte sein. Einfach in der Montage und Wartung, gut in Energieeffizienz, Funktion und Qualität. Das Ergebnis: RS PRO 5150 C. Die neuen RS PRO 5150 Innenleuchten, mit einer Länge von 1600mm und einer Lichtstärke von 6000lm, begeistern Sie mit mehr Größe und Leistung. Die Feuchtraumleuchte, auf die die Welt gewartet hat. Robust, hochfunktional, kinderleicht zu montieren, kabellos zu vernetzen und letztendlich komfortabel über das Smartphone einzustellen.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	1600 x 87 x 58 mm	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Mit Bewegungsmelder	Nein	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Herstellergarantie	5 Jahre	Grundlichtfunktion	Ja
Variante	ohne Bewegungsmelder	Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
VPE1, EAN	4007841058722	Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Farbe	Grau	Vernetzung	Ja
Montageart	Decke	Vernetzung via	Bluetooth
Schlagfestigkeit	IK07	Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	100000
Schutzart	IP66	Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80)	68000
Schutzklasse	II	Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	60000
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C	Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80)	60000
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Absicherung B10 (ST)	40
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert	Absicherung B16 (ST)	65
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Absicherung C10 (ST)	67
Eigenverbrauch	0,45 W	Absicherung C16 (ST)	108
Montagehöhe max	3,50 m	Lebensdauer LED (Max. °C)	60000 Std

RS PRO 5150 C

ohne Bewegungsmelder
EAN 4007841 058722
Art.-Nr. 058722



Technische Daten

Öffnungswinkel	160 °
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
gemessener Lichtstrom (360°)	5940 lm
Farbtemperatur	4000 K
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar

Funktionen

Verschlüsselte Kommunikation,
Präsenzfunktion, Orientierungslicht,
Nachbargruppenfunktion, Lichtsensor,
Freie Auswahl des Lichtwertes in
einer Leuchtengruppe, Einstellbare
Fade Time beim Ein- und Ausschalten,
Bewegungssensor, Anbindung an
Zentralbatteriesysteme

Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	100 %

Maßzeichnung

