

LED recessed downlight
Artikel-Nr. 12052173



LED-Einbaudownlight, weiß, square. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systemsLamp holder: Plug&Play, Mounting method: Recessed mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Aluminium, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP65, Protection class: (EN 61140) III, Current: 350 mA, Power: 1.2W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Luminous flux: 70lm, Colour temperature: 3100 K, Light colour : White, Beam angle: 45°, Adjustability: Not adjustable, With control gear: No. This luminaire contains incorporated and non-exchangeable LED light sources.

Artikel-Nr.	12052173		
Stand:	20.07.2021 14:21		
Colour of light	3100 K	Built-in diameter	23 mm
Colour	White	Installation depth	47 mm
Length	27 mm	Current	350 mA
Beam angle	45 °	Luminous flux	70 lm
Amount of light sources / fittings	1 Qty	Degree of protection	IP65
Material	Aluminium	Protection class	III
Lamp holder	Plug&Play	Adjustability	Not adjustable
Power	1,2 W	Length	27 mm
Lamp	LED	Width	27 mm
Colour rendering	CRI > 80	Circuit type	Series conduction

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.