

LED-recessed spot
Artikel-Nr. 12349253



LED-Einbaudownlight, mehrfarbig, square. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systemsLamp holder: Plug&Play, Mounting method: Recessed mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Aluminium, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) III, Current: 350 mA, Power: 8W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Luminous flux: 540lm, Colour temperature: 2700 K, Light colour : White, Beam angle: 38°, Adjustability: Not adjustable, With control gear: No. This luminaire contains incorporated and non-exchangeable LED light sources.

Artikel-Nr.	12349253
Stand:	20.07.2021 01:13

Colour of light	2700 K
Colour	Multi-coloured
Length	78 mm
Beam angle	38 °
Amount of light sources / fittings	1 Qty
Material	Aluminium
Lamp holder	Plug&Play
Power	8 W
Lamp	LED
Colour rendering	CRI > 80

Built-in diameter	70 mm
Installation depth	55 mm
Current	350 mA
Luminous flux	540 lm
Degree of protection	IP20
Protection class	III
Adjustability	Not adjustable
Length	78 mm
Width	78 mm
Circuit type	Series conduction

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.