

LED recessed spot
Artikel-Nr. 12169153



recessed spot, nickel, round. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systemsLamp holder: Plug&Play, Mounting method: Recessed mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Aluminium, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) III, Current: 350 mA, Power: 1.2W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Luminous flux: 70lm, Colour temperature: 3000 K, Light colour : White, Adjustability: Pivoted, With control gear: No. This luminaire contains incorporated and non-exchangeable LED light sources.

Artikel-Nr.	12169153
Stand:	20.07.2021 20:31

Colour of light	3000 K
Colour	Nickel
Amount of light sources / fittings	1 Qty
Material	Aluminium
Lamp holder	Plug&Play
Power	1,2 W
Lamp	LED
Colour rendering	CRI > 80
Outer diameter	45 mm

Built-in diameter	38 mm
Installation depth	35 mm
Current	350 mA
Luminous flux	70 lm
Degree of protection	IP20
Protection class	III
Adjustability	Pivoted
Swivel angle	25 °
Circuit type	Series conduction

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.