


LED recessed downlight
Artikel-Nr. 12027083



LED recessed downlight, black, round. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systems. Lamp optimized for installation in furniture and wood-based materials. Mounting method: Recessed mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Cast iron / Plastic, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) III, Voltage: 12V, Power: 2W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Luminous flux: 125lm, Colour temperature: 3000 K, Light colour : White, Beam angle: 45°, Adjustability: Not adjustable, With control gear: No, control: Dimming depending on driver. This luminaire contains incorporated and non-exchangeable LED light sources

Artikel-Nr.	12027083		
Stand:	21.07.2021 03:13		
Colour of light	3000 K	control	Dimming depending on driver
Colour	Black	Outer diameter	70 mm
Beam angle	45 °	Built-in diameter	60 mm
Amount of light sources / fittings	1 Qty	Installation depth	14 mm
Material	Cast iron / Plastic	Voltage	12V
Power	2 W	Degree of protection	IP20
Lamp	LED	Protection class	III
Shipping	Including 2,000 mm connecting cable	Adjustability	Not adjustable
Colour rendering	CRI > 80	Circuit type	Parallel conduction

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.