


LED recessed downlight, IP44
Artikel-Nr. 12110024



LED recessed downlight, IP44, chrome, square. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systems. Lamp optimized for installation in furniture and wood-based materials. Mounting method: Recessed mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Die-cast zinc / Plastic, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP44*, Protection class: (EN 61140) III, Voltage: 12V, Power: 3.4W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Colour temperature: 4000 K, Light colour : White, Beam angle: 60°, Adjustability: Not adjustable, With control gear: No, control: Dimming depending on driver.

Artikel-Nr.	12110024		
Stand:	20.07.2021 23:56		
Colour	Chrome		
Beam angle	60 °		
Amount of light sources / fittings	1 Qty		
Material	Die-cast zinc / Plastic		
Power	3,4 W		
Lamp	LED		
Shipping	Including 2,000 mm connecting cable		
Colour rendering	CRI > 80		
control	Dimming depending on driver		
Built-in diameter	56 mm		
Installation depth	14 mm		
Voltage	12V		
Degree of protection	IP44*		
Protection class	III		
Adjustability	Not adjustable		
Length	64 mm		
Width	64 mm		
Height	3 mm		
Circuit type	Parallel conduction		

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.