


LED recessed downlight, IP44
Artikel-Nr. 12110023



LED recessed downlight, IP44, chrome, square. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systems. Lamp optimized for installation in furniture and wood-based materials. Mounting method: Recessed mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Die-cast zinc / Plastic, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP44*, Protection class: (EN 61140) III, Voltage: 12V, Power: 3.4W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Luminous flux: 200lm, Colour temperature: 2.900 K, Light colour : White, Beam angle: 60°, Adjustability: Not adjustable, With control gear: No, Control: Dimming depending on driver.

Artikel-Nr.	12110023
Stand:	25.10.2021 20:15

Colour temperature	2900 K
Colour	Chrome
Length	64 mm
Beam angle	60 °
Amount of light sources / fittings	1 Qty
Material	Die-cast zinc / Plastic
Power	3,4 W
Lamp	LED
scope of delivery	Including 2,000 mm connecting cable
Colour rendering	CRI 85

Control	Dimming depending on driver
Built-in diameter	56 mm
Installation depth	14 mm
Voltage	12V
Degree of protection	IP44*
Protection class	III
Adjustability	Not adjustable
Length	64 mm
Width	64 mm
Aufbauhöhe	3 mm
Circuit type	Parallel conduction

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.