


LED power supply 24 V DC, on/off  
Article no. 17207000



LED power supply 24 V DC, on/off. This power supply unit is equipped with safety devices which protect it against overvoltage, short-circuit as well as thermal and electric overloads. The input and output terminals are suitable for cables with a cross-section of up to 2.5 mm². Material: Plastic, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) II, Voltage: 24V, Power: 30W, Control: on/off.

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Article no. | 17207000         |
| Stand:      | 24.02.2022 08:12 |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Secondary voltage          | 24 V           |
| Power                      | 1–30 W         |
| Width                      | 50 mm          |
| Length                     | 160 mm         |
| Hight                      | 22 mm          |
| Output power               | 1 bis 30 W     |
| Control                    | on/off         |
| Material                   | Plastic        |
| Enviroment temprature (ta) | 0°C up to 40°C |
| Measure point (tc)         | max. +75 °C    |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Power                | 1–30 W                 |
| Dimensions           | L 160 x B 50 x H 22 mm |
| Input voltage        | AC: 90–264 V           |
| Voltage              | 24V                    |
| Degree of protection | IP20                   |
| Protection class     | II                     |
| frequency            | 50 Hz                  |
| Length               | 160 mm                 |
| Width                | 50 mm                  |
| Hight                | 22 mm                  |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).