

Recessed housing, round, flush, with module holder flush, rigid  
**Artikel-Nr. 45007180**



Recessed housing, round, flush, with module holder flush, rigid, black, round. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systems. All Brumberg MR16 LED modules can be used for the installation unit M1 up to the maximum specified power. The installation depth of the luminaire depends on the LED module used. The LED module is not included in the scope of delivery of the installation unit. Lamp holder: Without fitting, Mounting method: Recessed mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Aluminium, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) III, Power: 14W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, With control gear: No, control: Other.

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 45007180         |
| Stand:      | 20.07.2021 01:41 |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Colour                             | Black           |
| Amount of light sources / fittings | 1 Qty           |
| control                            | Other           |
| Outer diameter                     | 92 mm           |
| Built-in diameter                  | 82 mm           |
| Material                           | Aluminium       |
| Height                             | 2.5 mm          |
| Lamp holder                        | Without fitting |

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Power                | LED, max. 14 W                          |
| Lamp                 | Other                                   |
| Shipping             | Incl. module bracket flush, rigid, IP44 |
| Degree of protection | IP20                                    |
| Protection class     | III                                     |
| Circlip              | Without circlip                         |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).