




LED-Einbaustrahler, V4A, Phasenabschnitt dimmbar
Artikel-Nr. 39147223



LED-Einbaustrahler, V4A, Phasenabschnitt dimmbar, stainless steel, round. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systems. Set including a converter for 230-V mains voltage, trailing-edge phase dimmable, dimensions of converter: L 110 x W 50 x H 19 mm. Mounting method: Recessed mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) II, Voltage: 230V AC 50Hz, Power: 6W, Amount of light sources / fittings: 1 Qty, Luminous flux: 680lm, Colour temperature: 3.000 K, Light colour : White, Beam angle: 38°, Adjustability: Pivoted, With control gear: Yes, Control: Trailing-edge phase.

Artikel-Nr.	39147223
Stand:	26.10.2021 00:09
Colour temperature	3000 K
Colour	Stainless steel
Beam angle	38 °
Amount of light sources / fittings	1 Qty
Material	Edelstahl V4A / Aluminium / Glas / Kunststoff
Power	6 W
Lamp	LED
Colour rendering	CRI > 80
Control	Trailing-edge phase
Outer diameter	82 mm
Built-in diameter	68 mm
Installation depth	50 mm
Voltage	230V AC 50Hz
Degree of protection	IP20
Protection class	II
Circlip	Without circlip
Adjustability	Pivoted
Swivel angle	25 °
Circuit type	Parallel conduction

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.