


LED recessed spot
Artikel-Nr. 12225003



LED recessed spot, round. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systems Lamp holder: Plug&Play, Mounting method: Recessed mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Aluminium / Acrylic, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) III, Current: 350 mA, Power: 13.6W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Luminous flux: 1.172lm, Colour temperature: 3.000 K, Light colour : White, Beam angle: 36°, Adjustability: Not adjustable, With control gear: No, Control: Dimming depending on driver.

Artikel-Nr.	12225003
Stand:	26.10.2021 00:15

Colour temperature	3000 K
Beam angle	36 °
Amount of light sources / fittings	1 Qty
Material	Aluminium / Acrylic
Lamp holder	Plug&Play
Power	13 W
Lamp	LED
Colour rendering	CRI > 90
Control	Dimming depending on driver

Outer diameter	108 mm
Built-in diameter	85 mm
Installation depth	78 mm
Current	350 mA
Degree of protection	IP20
Protection class	III
Adjustability	Not adjustable
Aufbauhöhe	28 mm
Circuit type	Series conduction

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.