


Exit sign luminaire

Artikel-Nr. 79231264

Escape sign luminaire EKW 25 m, nominal operating time 3h, ceiling or wall mounting, anodized aluminum, incl. pictogram set. Automatischer Selbsttest durch integrierten Akku. Mounting method: Surface mounting, Place of installation: Ceiling-/Wall-mounted, Material: Aluminium / Polycarbonate, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP41, Protection class: (EN 61140) I, Voltage: 230V AC 50Hz, Power: 4.6W, Light colour : White, Adjustability: Not adjustable, With control gear: Yes. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr. 79231264
Stand: 22.07.2021 04:04

Erkennungsweite (EKW)	25m
Input voltage max	230.00 V
Art der Kennzeichnung	doppelseitig
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Akkutyp	LiFePO4
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest
Nennbetriebsdauer bei BLF 40 %	8 h
Nennbetriebsdauer bei BLF 100 %	3h

Notbeleuchtungsfaktor (BLF)	umschaltbar
Material	Aluminium / Polycarbonate
Dimensions	240 x 44 x 200mm
Environment temprature (ta)	+5 bis +45°C
Power	4.60 W
Degree of protection	IP41
Protection class	I