


LED surface mounted luminaire CUBA, rotatable and pivoted  
**Artikel-Nr. 12307183**



LED surface mounted luminaire CUBA, rotatable and pivoted, black. Surface mounting, Ceiling-mounted Mounting method: Surface mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Aluminium, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) I, Voltage: 230V AC 50Hz, Power: 4.2W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Luminous flux: 250lm, Colour temperature: from 3.000 K up to 3.000 K, Light colour : White, Beam angle: 38°, Adjustability: Rotatable and adjustable head, With control gear: Yes, Control: on/off.

|                                    |                                                                   |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|
| Artikel-Nr.                        | 12307183                                                          |  |  |
| Stand:                             | 07.12.2021 11:13                                                  |  |  |
| Colour                             | Black                                                             |  |  |
| Colour temperature                 | 3000 K                                                            |  |  |
| Beam angle                         | 38 °                                                              |  |  |
| Amount of light sources / fittings | 1 Qty                                                             |  |  |
| Material                           | Aluminium                                                         |  |  |
| Power                              | 4,5 W                                                             |  |  |
| Lamp                               | LED                                                               |  |  |
| scope of delivery                  | Incl. converter for connection to the 230-V mains voltage, on/off |  |  |
| Colour rendering                   | CRI > 90                                                          |  |  |
| Control                            | on/off                                                            |  |  |
| Voltage                            | 230V AC 50Hz                                                      |  |  |
| Degree of protection               | IP20                                                              |  |  |
| Protection class                   | I                                                                 |  |  |
| Adjustability                      | Rotatable and adjustable head                                     |  |  |
| Rotation angle                     | 355 °                                                             |  |  |
| Swivel angle                       | 40 °                                                              |  |  |
| Head adjustable angle              | 40 °                                                              |  |  |
| Circuit type                       | Parallel conduction                                               |  |  |
| Pendulum length min.               | 400 mm                                                            |  |  |
| Suitable for through-wiring        | Yes                                                               |  |  |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).