



LED recessed spot set BB23, IP65, on/off  
Artikel-Nr. 38484173



LED recessed spot set BB23, IP65, on/off, white, round. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systems. Set including a converter for 230-V mains voltage, on/off switchable, dimensions of converter: L 68 x W 35 x H 21 mm . Mounting method: Recessed mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Aluminium / Plastic, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP65\*, Protection class: (EN 61140) II, Voltage: 230V AC 50Hz, Power: 7W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Luminous flux: 620lm, Colour temperature: 3.000 K, Light colour : White, Beam angle: 36°, Adjustability: Pivoted, With control gear: Yes, Control: on/off.

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Artikel-Nr.                        | 38484173            |
| Stand:                             | 26.10.2021 05:24    |
| Colour temperature                 | 3000 K              |
| Colour                             | White               |
| Beam angle                         | 36 °                |
| Amount of light sources / fittings | 1 Qty               |
| Material                           | Aluminium / Plastic |
| Power                              | 7 W                 |
| Lamp                               | LED                 |
| Colour rendering                   | CRI > 80            |
| Control                            | on/off              |
| Outer diameter                     | 82 mm               |
| Built-in diameter                  | 68 mm               |
| Installation depth                 | 55 mm               |
| Voltage                            | 230V AC 50Hz        |
| Degree of protection               | IP65*               |
| Protection class                   | II                  |
| Adjustability                      | Pivoted             |
| Swivel angle                       | 15 °                |
| Circuit type                       | Parallel conduction |
| Suitable for through-wiring        | Yes                 |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).