


Recessed downlight, V4A, IP54, GU10  
**Artikel-Nr. 36004220**



Recessed downlight, V4A, IP54, GU10, stainless steel, round. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systems. Including bracket with GU10 socket for standard-compliant strain relief. Lamp holder: GU10, Mounting method: Recessed mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material:, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP54\*, Protection class: (EN 61140) II, Voltage: 230V AC 50Hz, Power: 35W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Adjustability: Not adjustable, control: Other.

|                                    |                        |  |  |
|------------------------------------|------------------------|--|--|
| Artikel-Nr.                        | 36004220               |  |  |
| Stand:                             | 19.07.2021 09:30       |  |  |
| Colour                             | Stainless steel        |  |  |
| Amount of light sources / fittings | 1 Qty                  |  |  |
| control                            | Other                  |  |  |
| Outer diameter                     | 82 mm                  |  |  |
| Built-in diameter                  | 68 mm                  |  |  |
| Installation depth                 | 125 mm                 |  |  |
| Material                           | Edelstahl V4A / Glas   |  |  |
| Lamp holder                        | GU10                   |  |  |
| Power                              | max. 35 W              |  |  |
| Voltage                            | 230V AC 50Hz           |  |  |
| Lamp                               | for LED-retrofill lamp |  |  |
| Circuit type                       | Parallel conduction    |  |  |
| Degree of protection               | IP54*                  |  |  |
| Protection class                   | II                     |  |  |
| Voltage type                       | AC                     |  |  |
| Circlip                            | Without circlip        |  |  |
| Adjustability                      | Not adjustable         |  |  |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).