





LED recessed downlight set, dim2warm, phase dimmable
Artikel-Nr. 39116073



LED recessed downlight set, dim2warm, phase dimmable , white, round. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systems. If the lamp is dimmed, the color temperature is reduced. Set including a converter for 230-V mains voltage, trailing-edge phase, dimensions of converter: L 125 x W 51 x H 20 mm. Mounting method: Recessed mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Aluminium / Plastic, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) II, Voltage: 230V AC 50Hz, Power: 12W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Luminous flux: 930lm, Colour temperature: from 1.800 K up to 3.000 K, Light colour : White, Beam angle: 24°, Adjustability: Not adjustable, With control gear: Yes, Control: Trailing-edge phase.

Artikel-Nr.	39116073
Stand:	25.10.2021 22:43

Colour temperature	3000 K - 1800 K
Colour	White
Beam angle	18 °
Amount of light sources / fittings	1 Qty
Material	Aluminium / Plastic
Power	12 W
Lamp	LED
Colour rendering	CRI > 90
Control	Trailing-edge phase

Outer diameter	82 mm
Built-in diameter	74 mm
Installation depth	48 mm
Voltage	230V AC 50Hz
Degree of protection	IP20
Protection class	II
Adjustability	Not adjustable
Circuit type	Parallel conduction

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.