



LED recessed spot set, phase dimmable
Artikel-Nr. 39310253



LED recessed spot set, phase dimmable, alu, square. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systems. Set including a converter for 230-V mains voltage, trailing-edge phase dimmable, dimensions of converter: L 110 x W 50 x H 19 mm. Mounting method: Recessed mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Aluminium / Glass / Plastic, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) II, Voltage: 230V AC 50Hz, Power: 6W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Luminous flux: 680lm, Colour temperature: 3.000 K, Light colour : White, Beam angle: 38°, Adjustability: Pivoted, With control gear: Yes, Control: Trailing-edge phase.

Artikel-Nr.	39310253
Stand:	25.10.2021 23:47

Colour temperature	3000 K
Colour	Alu
Length	90 mm
Beam angle	38 °
Amount of light sources / fittings	1 Qty
Material	Aluminium / Glass / Plastic
Power	6 W
Lamp	LED
Colour rendering	CRI > 80
Control	Trailing-edge phase
Built-in diameter	75 mm

Installation depth	50 mm
Voltage	230V AC 50Hz
Degree of protection	IP20
Protection class	II
Circlip	Without circlip
Adjustability	Pivoted
Length	90 mm
Width	90 mm
Swivel angle	30 °
Circuit type	Parallel conduction

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.