




LED recessed spot, IP65, dim2warm  
Artikel-Nr. 12446073



LED recessed spot, IP65, dim2warm, white, square. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systems. If the lamp is dimmed, the color temperature is reduced. Lamp holder: Plug&Play, Mounting method: Recessed mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Aluminium / Steel / Silicone rubber / Plastic, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP65, Protection class: (EN 61140) III, Current: 350 mA, Power: 12W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Luminous flux: 900lm, Colour temperature: from 1.800 K up to 3.000 K, Beam angle: 38°, Adjustability: Pivoted, With control gear: No, Control: Dimming depending on driver.

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                        | 12446073                                      |
| Stand:                             | 25.10.2021 19:53                              |
| Colour temperature                 | 3000 K - 1800 K                               |
| Colour                             | White                                         |
| Length                             | 82 mm                                         |
| Beam angle                         | 38 °                                          |
| Amount of light sources / fittings | 1 Qty                                         |
| Material                           | Aluminium / Steel / Silicone rubber / Plastic |
| Lamp holder                        | Plug&Play                                     |
| Power                              | 12 W                                          |
| Lamp                               | LED                                           |
| Colour rendering                   | CRI > 90                                      |
| Control                            | Dimming depending on driver                   |
| Built-in diameter                  | 68 mm                                         |
| Installation depth                 | 84 mm                                         |
| Current                            | 350 mA                                        |
| Degree of protection               | IP65                                          |
| Protection class                   | III                                           |
| Adjustability                      | Pivoted                                       |
| Length                             | 82 mm                                         |
| Width                              | 82 mm                                         |
| Swivel angle                       | 30 °                                          |
| Circuit type                       | Series conduction                             |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).