


LED recessed downlight set BB16, V4A, IP54, phase dimmable (round converter)



LED recessed downlight set BB16, V4A, IP54, phase dimmable (round converter), stainless steel, square. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systems. Set including a round converter for 230-V mains voltage, trailing-edge phase, dimensions of converter: D 51 x H 24 mm. Mounting method: Recessed mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Stainless steel, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP54*, Protection class: (EN 61140) II, Power: 6W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Luminous flux: 680lm, Colour temperature: 3.000 K, Light colour : White, Beam angle: 38°, Adjustability: Not adjustable, With control gear: Yes, Control: Trailing-edge phase.

Artikel-Nr.	40376423
Stand:	26.10.2021 02:16

Colour temperature	3000 K	Control	Trailing-edge phase
Colour	Stainless steel	Built-in diameter	68 mm
Length	82 mm	Installation depth	45 mm
Beam angle	38 °	Degree of protection	IP54 *
Amount of light sources / fittings	1 Qty	Protection class	II
Material	Edelstahl V4A / Aluminium / Glas / Kunststoff	Adjustability	Not adjustable
Power	6 W	Length	82 mm
Lamp	LED	Width	82 mm
Colour rendering	CRI > 80	Circuit type	Parallel conduction

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.