




LED recessed spotlight, cardanic
Artikel-Nr. 12581184



LED recessed spotlight, cardanic, black, square. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systems
Mounting method: Recessed mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Aluminium / Glass / Plastic, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) II, Voltage: 230V AC 50Hz, Power: 40W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Luminous flux: 4.560lm, Colour temperature: 4000 K, Light colour : White, Beam angle: 30°, Adjustability: Rotable and pivoted, With control gear: Yes.

Artikel-Nr.	12581184
Stand:	20.07.2021 11:08

Colour of light	4000 K	Installation depth	147 mm
Colour	Black	Voltage	230V AC 50Hz
Beam angle	30 °	Degree of protection	IP20
Amount of light sources / fittings	1 Qty	Protection class	II
Material	Aluminium / Glass / Plastic	Adjustability	Rotable and pivoted
Power	40 W	Length	185 mm
Lamp	LED	Width	185 mm
Colour rendering	CRI > 90	Rotation angle	355 °
Built-in width	175 mm	Swivel angle	30 °
Built-in length	175 mm	Circuit type	Parallel conduction

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.