




LED-Einbaustrahler-set, DALI dimmbar,
mit Anschlussbox



LED-Einbaustrahler-set, DALI dimmbar, mit Anschlussbox, chrome, square. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systems. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, DALI-2 dimmbar, Maße Konverter: L 130 x B 42 x H 22 mm. Mounting method: Recessed mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Aluminium / Glass / Plastic, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) II, Voltage: 230V AC 50Hz, Power: 6W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Luminous flux: 680lm, Colour temperature: 3.000 K, Light colour : White, Beam angle: 38°, Adjustability: Pivoted, With control gear: Yes, Control: DALI-2 .

Artikel-Nr.	4 1444633
Stand:	26.10.2021 00:50

Colour temperature	3000 K	Built-in diameter	68 mm
Colour	Chrome	Installation depth	50 mm
Beam angle	38 °	Voltage	230V AC 50Hz
Amount of light sources / fittings	1 Qty	Degree of protection	IP20
Material	Aluminium / Glass / Plastic	Protection class	II
Power	6 W	Circlip	Without circlip
Lamp	LED	Adjustability	Pivoted
scope of delivery	inkl. Anschlussbox, 5-polig	Swivel angle	20 °
Colour rendering	CRI > 80	Circuit type	Parallel conduction
Control	DALI-2		

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.