




BIRO Circle pendant surface luminaire 1.000, direct  
Artikel-Nr. 13602164



BIRO Circle pendant surface luminaire 1.000, direct, silver, round. Suspended, Ceiling-mounted. Mounting method: Suspended, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Aluminium / Steel / Plastic, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP40, Protection class: (EN 61140) I, Voltage: 230V AC 50Hz, Power: 125W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Luminous flux: 14.500lm, Light colour : White, Beam angle: 116°, With control gear: Yes. This luminaire contains incorporated and non-exchangeable LED light sources

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 13602164         |
| Stand:      | 18.06.2021 20:33 |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Type of dimming                    | on/off        |
| Colour                             | Silver        |
| Colour of light                    | 4000 K        |
| System efficiency                  | 116 lm/W      |
| Luminous flux                      | 14,500 lm     |
| Material cover                     | Plastic, opal |
| Rated life time L80/B50 at 25 °C   | 50000 h       |
| Rated life time L70/B50 at 25 °C   | 50000 h       |
| System output                      | 125 W         |
| Colour rendering                   | CRI > 80      |
| McAdam-Step                        | McAdam-Step 3 |
| Beam angle                         | 116 °         |
| Amount of light sources / fittings | 1 Qty         |

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Outer diameter       | 1000 mm                                                   |
| Height               | 100 mm                                                    |
| Colour rendering     | CRI > 80                                                  |
| Material             | Aluminium / Steel / Plastic                               |
| Voltage              | 230V AC 50Hz                                              |
| Lamp                 | LED                                                       |
| Light output         | Direct                                                    |
| Shipping             | Incl. converter for connection to the 230-V mains voltage |
| Pendulum length max. | 5,000 mm                                                  |
| Degree of protection | IP40                                                      |
| Protection class     | I                                                         |
| Voltage type         | AC                                                        |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).