




LED recessed downlight, dim2warm  
Artikel-Nr. 12116073



LED recessed downlight, dim2warm, white, round. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systems. If the lamp is dimmed, the color temperature is reduced. Lamp holder: Plug&Play, Mounting method: Recessed mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Aluminium / Plastic, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) III, Current: 350 mA, Power: 12W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Luminous flux: 930lm, Colour temperature: from 1.800 K up to 3.000 K, Light colour : White, Beam angle: 24°, Adjustability: Not adjustable, With control gear: No, Control: Dimming depending on driver.

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 12116073         |
| Stand:      | 25.10.2021 22:57 |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Colour temperature                 | 3000 K - 1800 K     |
| Colour                             | White               |
| Beam angle                         | 18 °                |
| Amount of light sources / fittings | 1 Qty               |
| Material                           | Aluminium / Plastic |
| Lamp holder                        | Plug&Play           |
| Power                              | 12 W                |
| Lamp                               | LED                 |
| Colour rendering                   | CRI > 90            |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Control              | Dimming depending on driver |
| Outer diameter       | 82 mm                       |
| Built-in diameter    | 74 mm                       |
| Installation depth   | 48 mm                       |
| Current              | 350 mA                      |
| Degree of protection | IP20                        |
| Protection class     | III                         |
| Adjustability        | Not adjustable              |
| Circuit type         | Series conduction           |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).