




LED recessed downlight KONKRET
Artikel-Nr. 12114733



LED recessed downlight KONKRET, concrete, round. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systems- Lamp holder: Plug&Play, Mounting method: Recessed mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Concrete / Aluminum / Plastic, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) III, Current: 350 mA, Power: 6.8W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Luminous flux: 520lm, Colour temperature: 3.000 K, Light colour : White, Beam angle: 40°, Adjustability: Not adjustable, With control gear: No, Control: Dimming depending on driver.

Artikel-Nr.	12114733
Stand:	07.12.2021 12:04

Colour temperature	3000 K	Control	Dimming depending on driver
Colour	Concrete	Outer diameter	100 mm
McAdam-Step	McAdam-Step 3	Built-in diameter	83 mm
Beam angle	40 °	Installation depth	52 mm
Amount of light sources / fittings	1 Qty	Current	350 mA
Material	Concrete / Aluminum / Plastic	Degree of protection	IP20
Lamp holder	Plug&Play	Protection class	III
Power	6,8 W	Adjustability	Not adjustable
Lamp	LED	Aufbauhöhe	9 mm
Colour rendering	CRI > 90	Circuit type	Series conduction

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.