


QualityFlex Special Applications COB-Vision, 50 mm, CRI > 90, 10 W / m, IP00



QualityFlex Special Applications COB-Vision, 50 mm, CRI > 90, 10 W / m, IP00, white, 2.700K, CRI > 90. LED flex lighting Länge: 50.0 mm Lampenleistung je Meter: 10.0 W/m, Lichtstrom je Meter: 950.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 480 LEDs pro Meter. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 50 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Artikel-Nr.                   | 75317027          |
| Stand:                        | 06.12.2021 11:49  |
| Colour temperature            | 2700 K            |
| Light colour                  | White             |
| Luminous flux per meter       | 950 lm/m          |
| McAdam-Step                   | McAdam-Step 3     |
| Lamp power per meter          | 10 W/m            |
| Beam angle                    | 120 °             |
| Length                        | 50 mm             |
| Width                         | 10 mm             |
| Aufbauhöhe                    | 2 mm              |
| Length of individual sections | 50 mm             |
| Degree of protection          | IP00              |
| Protection class              | III               |
| McAdam-Step                   | McAdam-Step 3     |
| Number of lamps per meter     | 512 Qty           |
| Voltage                       | 24V               |
| Voltage type                  | DC                |
| Ambient temperature           | -10 °C bis +40 °C |
| Maximum module length         | 5,000 mm          |