




LED recessed downlight TUBIC, with indirect component
Artikel-Nr. 12226173



LED recessed downlight TUBIC, with indirect component, white, round. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systems. LED recessed ceiling downlight with indirect light component. Direct light flux 830 lm, indirect light flux 130 lm. Lamp holder: Plug&Play, Mounting method: Recessed mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Aluminium / Plastic, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) III, Current: 350 mA, Power: 11W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Luminous flux: 960lm, Colour temperature: 3000 K, Light colour : White, Beam angle: 40°, Adjustability: Not adjustable, With control gear: No, control: Dimming depending on driver.

Artikel-Nr.	12226173
Stand:	20.07.2021 11:35

Colour of light	3000 K
Colour	White
Beam angle	40 °
Amount of light sources / fittings	1 Qty
Material	Aluminium / Plastic
Lamp holder	Plug&Play
Power	direkt 9,5 W / indirekt 1,5 W
Lamp	LED
Colour rendering	CRI > 90
control	Dimming depending on driver

Outer diameter	100 mm
Built-in diameter	68 mm
Installation depth	36 mm
Current	350 mA
Degree of protection	IP20
Protection class	III
Adjustability	Not adjustable
Height	23 mm
Circuit type	Series conduction

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.