


QualityFlex Special Applications COB-Vision, 50 mm, CRI > 90, 10 W / m, IP00



QualityFlex Special Applications COB-Vision, 50 mm, CRI > 90, 10 W / m, IP00, white, 4.000K, CRI > 90. LED flex lighting Länge: 50.0 mm Lampenleistung je Meter: 10.0 W/m, Lichtstrom je Meter: 1105.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 480 LEDs pro Meter. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 50 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

Artikel-Nr.	75317004
Stand:	06.12.2021 12:23
Colour temperature	4000 K
Light colour	White
Luminous flux per meter	1,105 lm/m
McAdam-Step	McAdam-Step 3
Lamp power per meter	10 W/m
Beam angle	120 °
Length	50 mm
Width	10 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Length of individual sections	50 mm
Degree of protection	IP00
Protection class	III
McAdam-Step	McAdam-Step 3
Number of lamps per meter	512 Qty
Voltage	24V
Voltage type	DC
Ambient temperature	-10 °C bis +40 °C
Maximum module length	5,000 mm