




LED recessed downlight IMPLEMENT
Artikel-Nr. 12391173



LED recessed downlight, white, round. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systems Mounting method: Recessed mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Aluminium / Plastic, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) III, Current: 500 mA, Power: 8.9W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Luminous flux: 730lm, Colour temperature: 3000 K, Light colour : White, Beam angle: 37°, Adjustability: Not adjustable, With control gear: No.

Artikel-Nr.	12391173
Stand:	19.07.2021 23:20

Colour of light	3000 K	Built-in diameter	68 mm
Colour	White	Installation depth	55 mm
Beam angle	37 °	Current	500 mA
Amount of light sources / fittings	1 Qty	Degree of protection	IP20
Material	Aluminium / Plastic	Protection class	III
Power	8,9 W	Adjustability	Not adjustable
Lamp	LED	Circuit type	Series conduction
Colour rendering	CRI > 90		

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.