

## Datenblatt Art. 300.050

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### HANDWERKERLEISTE

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	16A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	16A / 250V~
<b>Frequenz</b>	50 Hz	<b>Frequency</b>	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
<b>Zuleitung</b>	<b>2,0m   H05VV-F   3G1,5mm<sup>2</sup></b>	<b>Supply cable</b>	<b>2,0m   H05VV-F   3G1,5mm<sup>2</sup></b>
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
<b>Stecker</b>	<b>CEE 7/7 (Type E/F)</b>	<b>Plug</b>	<b>CEE 7/7 (Type E/F)</b>
Steckertyp	Winkelstecker	Plug type	Right angled plug
Stromausgang		Power output	
<b>Steckdosen</b>		<b>Socket outlets</b>	
<b>6x CEE 7/3 (Type F)</b>		<b>6x CEE 7/3 (Type F)</b>	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90°		Black, similar to RAL 9005, 90°	
je 2xSchutzkontaktsteckdosen schaltbar		every 2 sockets individually switchable,	
über 2-poligen Schalter,		16A / 250V~, IP20	
16A / 250V~, IP20			
Funktionsmodule		Function modules	
<b>Schalter 2-polig</b>	<b>3x</b>	<b>Switch 2-pole</b>	<b>3x</b>
Grün beleuchtet		Green illuminated	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
<b>Material</b>		<b>Material</b>	
Gehäuse:		Housing:	
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
<b>Lieferumfang</b>		<b>Scope of delivery</b>	
1x HANDWERKERLEISTE		1x HANDWERKERLEISTE	

Im Polybeutel

Packed in polybag

**Umgebungsbedingungen****Environmental conditions****Schutzart**

IP20

**Protection type**

IP20

**Konformität****Conformity****Bauart geprüft**DIN VDE 0620-1 /  
DIN 49440**Type approved**DIN VDE 0620-1 /  
DIN 49440

Zeichnung

Drawing

Art.-Nr. 300.050

