
DTD 4W, DTD 2W – Unique Top.

Elektronisch geregelter Konvektor.



Einfach universal einsetzbar.

Glatte Vorderfront, Luftgitter verdeckt angeordnet.

Präzise elektronische Temperaturregelung.

DTD 4W: auch mit Standfüßen (Zubehör) für mobilen Einsatz, alternativ fest anschließbar.

DTD 2W: mit geringer Höhe (200 mm) für Wandmontage, steckerfertig oder für Festanschluss.

Spritzwassergeschützt, im Badezimmer einsetzbar.

Schutzisolierte Ausführung.

Erweiterte Regel-Funktionen durch Einsteckkassetten (Zubehör).

Nemko-Prüfzeichen für elektrische Sicherheit.

 **Dimplex**

Einfach
Mehr
Effizienz

DTD 4W, DTD 2W – Unique Top.

Technische Daten:

Konvektoren mit elektronischem Thermostat zur Wandmontage oder zum mobilen Einsatz. Abgerundetes weißes Stahlblechgehäuse mit verdecktem Luftaustritt auf der hinteren Seite, Bauhöhe 400 oder 200 mm. Anschluss per Wandanschlussbox (im Lieferumfang enthalten). DTD 4W auch mit Standfüße (Zubehör FS 40) für mobilen Einsatz. Durch einsteckbare DCU-Programmierskassetten individuell an die Nutzungsgewohnheiten anpassbar.

Elektronisch geregelter Konvektor DTD 4W – Bauhöhe 400 mm.

Bestellkennzeichen	DTD 4W 02	DTD 4W 05	DTD 4W 07	DTD 4W 10	DTD 4W 15	DTD 4W 20	DTD 4W 24
Artikel-Nummer	80840002	80840005	80840007	80840010	80840015	80840020	80840024
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Bemessungsleistung	250 W	500 W	750 W	1000 W	1500 W	2000 W	2400 W
Spannung	1/N ~ 230V 50 Hz						
Schutzklasse, Schutzart	schutzisoliert, spritzwassergeschützt IP 24						
Regelbereich	5 bis 30 °C	5 bis 30 °C	5 bis 30 °C	5 bis 30 °C	5 bis 30 °C	5 bis 30 °C	5 bis 30 °C
Abmessungen (B x H x T)	425 x 400 x 90 mm	525 x 400 x 90 mm	625 x 400 x 90 mm	725 x 400 x 90 mm	1025 x 400 x 90 mm	1125 x 400 x 90 mm	1425 x 400 x 90 mm
Gewicht	3,0 kg	3,5 kg	4,0 kg	4,7 kg	6,0 kg	6,7 kg	9,0 kg
Prüfzeichen	Nemko	Nemko	Nemko	Nemko	Nemko	Nemko	Nemko

Elektronisch geregelte Konvektorleiste DTD 2W – Bauhöhe 200 mm.

Bestellkennzeichen	DTD 2W 02	DTD 2W 05	DTD 2W 07	DTD 2W 10
Artikel-Nummer	80820002	80820005	80820007	80820010
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Bemessungsleistung	250 W	500 W	750 W	1000 W
Spannung	1/N ~ 230V 50 Hz			
Schutzklasse, Schutzart	schutzisoliert, spritzwassergeschützt IP 24			
Abmessungen (B x H x T)	525 x 200 x 90 mm	725 x 200 x 90 mm	1025 x 200 x 90 mm	1325 x 200 x 90 mm
Gewicht	1,9 kg	2,6 kg	3,7 kg	4,6 kg
Prüfzeichen	Nemko	Nemko	Nemko	Nemko

Zubehör



Wochenprogramm-Timer DCU 2T

frei einstellbare Komfort- und Absenkttemperaturen zwischen 7 bis 30 °C. Mit Tastensperre.



Absenkkassette DCU 1Z

für die externe Ansteuerung der Absenkung der am Thermostat eingestellten Temperatur um 5 °C.



Standfüße mit Rollen FS 40

für mobilen Betrieb der Baureihe DTD 4W.

Nemko = Prüfzeichen für elektrische Sicherheit

Einfach überzeugen lassen:
www.dimplex.de

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten sowie Irrtümer vorbehalten.

Glen Dimplex Deutschland GmbH

Geschäftsbereich Dimplex
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach

Tel.: +49 9221 709-201

Fax: +49 9221 709-339

info@dimplex.de, www.dimplex.de