



Technische Daten

26.06.2023

Premium PVC-Isolierband für höhere mechanische Anforderungen
HelaTape Flex 2000+

HTAPE-FLEX2000+38x20

Artikelnummer: 710-10705

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Material: | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Farbe: | Schwarz (BK) |
| Betriebstemperatur : | -18 °C bis +105 °C |
| Dicke (T): | 0.21 mm |
| Breite (W): | 38 mm |
| Länge (L): | 20 m |
| Reißfestigkeit : | 40 N/10 mm |
| Haftung auf Trägermaterial: | 2.4 N/10 mm |
| Haftung auf Stahl: | 3.0 N/10 mm |
| Bruchdehnung: | 300 % |
| Durchschlagsfestigkeit: | 40 kV/mm |
| Lagerzeit: | 5 Jahre |
| Lagertemperatur: | +23 °C |



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.