


Berstschutzschlauch zum Schutz von Hydraulikleitungen

Helagain HEGWS

Der Berstschutzschlauch HEGWS ist ein extrem reißfester und robuster Hydraulikschutzschlauch. Dieser wird zum Beispiel zum Schutz von Hydraulikleitungen sowie zur Unfallverhütung vor Ölstrahlverletzungen eingesetzt. HEGWS wird oft in Erdbaumaschinen-Schutzeinrichtungen oder bei starken mechanischen Vibrationen verwendet.

Hauptmerkmale

- Extreme Reißfestigkeit
- Sehr guter Schutz vor Abrieb
- Optimaler Schutz von Hydraulikleitungen
- Risikominderung von Ölstrahlverletzungen
- Erfüllt DIN EN ISO 3457 und DIN EN 1299



Helagain HEGWS: Der optimale Gewebeschutzschlauch für Hydraulikleitungen.

MATERIAL	Polyamid 6 (PA6)
Betriebstemperatur	-60 °C bis +125 °C
Schmelzpunkt	+220 +/- 10 °C
Brandschutzzeigenschaften	UL94 V2, FMVSS 302 Typ B



TYP	Innen Ø (ID)	Wanddicke (WT)	Farbe	Rollenlänge	Werkzeuge	Art.-Nr.
HEGWS20	12	1,1	Schwarz (BK)	50 m	45	170-01300
HEGWS25	15	1,1	Schwarz (BK)	50 m	45	170-01301
HEGWS30	19	1,1	Schwarz (BK)	50 m	45	170-01302
HEGWS35	22	1,1	Schwarz (BK)	50 m	45	170-01303
HEGWS40	25	1,1	Schwarz (BK)	50 m	45	170-01304
HEGWS45	28	1,1	Schwarz (BK)	50 m	45	170-01305
HEGWS50	31	1,1	Schwarz (BK)	50 m	45	170-01306
HEGWS60	38	1,1	Schwarz (BK)	50 m	45	170-01307
HEGWS70	44	1,1	Schwarz (BK)	50 m	45	170-01308
HEGWS80	50	1,1	Schwarz (BK)	50 m	45	170-01309
HEGWS90	57	1,1	Schwarz (BK)	50 m	45	170-01310
HEGWS100	60	1,1	Schwarz (BK)	50 m	45	170-01311
HEGWS115	70	1,1	Schwarz (BK)	50 m	45	170-01312
HEGWS145	90	1,1	Schwarz (BK)	50 m	45	170-01313
HEGWS176	110	1,1	Schwarz (BK)	50 m	45	170-01314
HEGWS200	125	1,1	Schwarz (BK)	50 m	45	170-01315

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Empfohlene Werkzeuge	
	45 HSG0
	568

Nähere Beschreibungen der Werkzeuge finden Sie im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge.



Artikel in persönliche Merkliste legen!

www.HT.click/9-362

