




Materialdatenblatt

30.01.2023

HIS-A-18/6
Artikelnummer: 308-11803



Material: Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Farbe: Transparent (CL)
Klebstoff: Heißschmelzkleber

Ø Liefermaß min. (D): 19.0 mm
 Ø nach Schrumpf max. (d): 6.0 mm
 Wanddicke (WT): 2.1 mm
 Schrumpfrate: 3:1
 Längsschrumpf: -10 % max.
 Min. Schrumpftemperatur: +100 °C

Test Methode

Brandschutzeigenschaften: selbstverlöschend (außer transparent),
 UL224 VW-1 (außer transparent)

Betriebstemperatur : -55 °C bis +125 °C
Wärmeschock Test: 4h/250°C
Verhalten beim Wärmeschock: nicht zersplitternd, nicht fließend, nicht tropfend

Wärmealterung Test: 168h/158°C UL 224

Zugfestigkeit bei Wärmealterung: 12 MPa
Bruchdehnung bei Wärmealterung: 200 %
Flexibilität bei Kälte: nicht zersplitternd UL 224

Durchschlagsfestigkeit: 24 IEC 60243

Isolierstoffklasse: A (VDE 0530)
Zugfestigkeit: 14 MPa ASTM D2671
Bruchdehnung: 600 ASTM D2671

Zulassungen/Normen: CSA, csa-C22.2 No.198.1



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.