



## Technische Daten

26.06.2023

4:1 Schrumpfschlauch - Stangenware  
MA40 - mittelwandig, Innenkleber, flammwidrig

MA40-12/3

Artikelnummer: 323-00101



Material: Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)  
Farbe: Schwarz (BK)  
Klebstoff: Heißschmelzkleber

Ø Liefermaß min. (D): 12.0 mm  
Ø nach Schrumpfung max. (d): 3.0 mm  
Wanddicke (WT): 2.00 mm  
Schrumpfrate: bis 4:1  
Längsschrumpfung: -10 % max.  
Min. Schrumpftemperatur: +120 °C

Betriebstemperatur : -55 °C bis +110 °C  
Wärmealterung Test: 168h/150°C  
Zugfestigkeit bei Wärmealterung: 12 MPa  
Bruchdehnung bei Wärmealterung: 300 %

Test Methode

ASTM D2671

Durchschlagsfestigkeit: 15 kV/mm  
Zugfestigkeit: 12 MPa  
Bruchdehnung: 350  
Wasserabsorption: 0.2 %  
Zulassungen/Normen: ASTM 2671/C, DIN EN ISO 8580

IEC 60243-1  
ASTM D2671  
ASTM D2671



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.