



Rohr-, Leitungs- und Lagerkennzeichnung für Thermotransferbedruckung

Helatag 1213

Diese Etiketten werden zur Kennzeichnung von Lageranlagen wie Lagergassen und Fachebenen mit Barcodes und Fachangaben eingesetzt. Auch sind sie zur individuellen Herstellung von Warnhinweisen und Warningschildern, zur Positionskennzeichnung von Produktionsmaschinen und anderen Einrichtungen in Produktionshallen sowie zur Kennzeichnung von Behältern, Ladungsträgern und Fässern geeignet.


Hauptmerkmale

- Geeignet zur Rohr-, Leitungs- und Lagerkennzeichnung
- Lieferung auf Rolle als Endlosware
- Automatisches Schneiden nach dem Druck mit dem Schneidmesser oder per Hand möglich
- Auch für raue Oberflächen
- Gute Beständigkeit bei Anwendungen im Außenbereich



Eindeutig lesbare Beschriftung von Rohren und Leitungen mit Helatag-Etiketten.

| | |
|--------------------------------|---|
| MATERIAL | Typ 1213, Vinyl, farbig glänzend (1213) |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +90 °C |
| Verarbeitungstemperatur | ab +8 °C |
| Klebstoff | Acryl |
| Foliendicke | 95 µm |
| Chem. Eigenschaften | Gute Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Alkohol, die meisten Öle, Schmierstoffe, Kraftstoffe, aliphatische Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze und Alkalien |



| TYP | Breite (W) | Inhalt | Farbe | Art.-Nr. |
|-------------------|------------|--------|----------------------|-----------|
| TAGR4TD1-1213-YE | 25,0 | 50 m | Gelb glänzend (GSYE) | 596-03103 |
| TAG108TD1-1213-BU | 40,0 | 50 m | Blau (BU) | 596-12181 |
| TAG108TD1-1213-YE | 40,0 | 50 m | Gelb glänzend (GSYE) | 596-12167 |
| TAG108TD1-1213-GY | 40,0 | 50 m | Grau (GY) | 596-12188 |
| TAG108TD1-1213-GN | 40,0 | 50 m | Grün (GN) | 596-12166 |
| TAG108TD1-1213-OG | 40,0 | 50 m | Orange (OG) | 596-12189 |
| TAG108TD1-1213-RD | 40,0 | 50 m | Rot (RD) | 596-12190 |
| TAG108TD1-1213-WH | 40,0 | 50 m | Weiß glänzend (GSWH) | 596-12191 |
| TAGR1TD-1213-YE | 101,6 | 50 m | Gelb glänzend (GSYE) | 596-12169 |
| TAGR1TD-1213-GN | 101,6 | 50 m | Grün (GN) | 596-12170 |
| TAGR1TD-1213-RD | 101,6 | 50 m | Rot (RD) | 596-12168 |
| TAGR1TD-1213-WH | 101,6 | 50 m | Weiß glänzend (GSWH) | 596-12171 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



Artikel in persönliche Merkliste legen!

www.HT.click/9-515

