



Lagerregal für HIS-Boxen

HIS-Service Station

HIS bietet ein vollständiges Sortiment an 2:1 und 3:1 Schrumpfschläuchen in Kleinstverpackungen zur praktischen Aufbewahrung in der HIS-Service Station. Alle HIS-Schrumpfschläuche werden in 3m bis 10m Längen in praktischen Spender Kartons für die HIS-Service Station angeboten. So können Typ, Farbe und Größe der benötigten Schläuche schnell und einfach ausgewählt und individuell zusammengestellt werden.

Hauptmerkmale

- HIS-Service Station bietet Platz für 5 HIS-Boxen
- leicht und stabil
- Praktische Aufbewahrung am Arbeitsplatz
- Befestigung an der Wand möglich
- Spezialschere erleichtert das Ablängen der Schläuche



Alles zur Hand in der HIS-Service Station, komplett mit Spezialschere.

TYP	Bezeichnung	Werkzeuge	Art.-Nr.
HIS-Service Station	HIS-Service Station inkl. Schere, komplett bestückt mit 5 Stück HIS-3 (Schrumpfrate 3:1), schwarz, in den Größen: HIS-3/1, HIS-6/2, HIS-12/4 (2 Stück), HIS-24/8	30;32	365-30100
	HIS-Service Station inkl. Schere, unbestückt.	-	300-30000

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

2:1 Schrumpfschlauch – Rollenware

HIS-PACK - dünnwandig, selbstverlöschend

HIS-Pack ist ein dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1. Die Kleinstrollen eignen sich ideal für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik. HIS-Pack ist in 10 Größen von 1,2 mm bis 25,4 mm in den Farben Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb in einer Spenderbox lieferbar.

Hauptmerkmale

- Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
- Sehr gute Brandschutzeigenschaften
- Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung
- 10 Größen erhältlich - von 1,2 mm bis 25,4 mm Innendurchmesser
- Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb
- Passend für die HIS-Service Station



HIS-PACK Schrumpfschlauch in praktischer Spenderbox.

MATERIAL	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Schrumpfrate	2:1
Betriebstemperatur	-55 °C bis +125 °C
Min. Schrumpftemperatur	+100 °C
Längsschrumpfung	+/- 5 %
Durchschlagsfestigkeit	20 kV/mm
Brandschutzeigenschaften	selbstverlöschend (außer transparent), UL224 VW-1 (außer transparent)

RoHS



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.



Artikel in persönliche Merkliste legen!

www.HT.click/9-223





2:1 Schrumpfschlauch – Rollenware

HIS-PACK - dünnwandig, selbstverlöschend



TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Größe (imperial)	Ø nach Schrumpfung max. (d)	Wanddicke (WT)	Rollenlänge	Farbe	Werkzeuge	Art.-Nr.
HIS-PACK-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	Blau (BU)	30;32	300-30126
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	Rot (RD)	30;32	300-30122
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	Schwarz (BK)	30;32	300-30120
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	Transparent (CL)	30;32	300-30123
HIS-PACK-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	Blau (BU)	30;32	300-30166
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	Rot (RD)	30;32	300-30162
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	Schwarz (BK)	30;32	300-30160
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	Transparent (CL)	30;32	300-30163
HIS-PACK-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	Blau (BU)	30;32	300-30246
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	Rot (RD)	30;32	300-30242
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	Schwarz (BK)	30;32	300-30240
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	Transparent (CL)	30;32	300-30243
HIS-PACK-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Blau (BU)	30;32	300-30326
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Grün-Gelb (GNYE)	30;32	300-30327
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Rot (RD)	30;32	300-30322
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Schwarz (BK)	30;32	300-30320
HIS-PACK-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Transparent (CL)	30;32	300-30323
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Blau (BU)	30;32	300-30486
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Grün-Gelb (GNYE)	30;32	300-30487
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Rot (RD)	30;32	300-30482
HIS-PACK-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Schwarz (BK)	30;32	300-30480
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Transparent (CL)	30;32	300-30483
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Blau (BU)	30;32	300-30646
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Grün-Gelb (GNYE)	30;32	300-30647
HIS-PACK-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Rot (RD)	30;32	300-30642
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Schwarz (BK)	30;32	300-30640
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Transparent (CL)	30;32	300-30643
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Blau (BU)	30;32	300-30956
HIS-PACK-9.5/4.7	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Grün-Gelb (GNYE)	30;32	300-30957
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Rot (RD)	30;32	300-30952
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Schwarz (BK)	30;32	300-30950
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Transparent (CL)	30;32	300-30953
HIS-PACK-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Blau (BU)	30;32	300-31276
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Grün-Gelb (GNYE)	30;32	300-31277
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Rot (RD)	30;32	300-31272
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Schwarz (BK)	30;32	300-31270
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Transparent (CL)	30;32	300-31273
HIS-PACK-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Blau (BU)	30;32	300-31906
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Grün-Gelb (GNYE)	30;32	300-31907
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Rot (RD)	30;32	300-31902
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Schwarz (BK)	30;32	300-31900
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Transparent (CL)	30;32	300-31903
HIS-PACK-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Blau (BU)	30;32	300-32546
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Grün-Gelb (GNYE)	30;32	300-32547
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Rot (RD)	30;32	300-32542
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Schwarz (BK)	30;32	300-32540
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Transparent (CL)	30;32	300-32543

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

