

3:1 Schrumpfschlauch – Rollenware

HIS-3 - dünnwandig, selbstverlöschend

HIS-3 ist ein dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 3:1. Die Kleinstrollen eignen sich ideal für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik. HIS-3 ist in 7 Größen von 1,5 mm bis 24 mm in den Farben Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb in einer Spenderbox lieferbar.

Hauptmerkmale

- Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
- 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
- Sehr gute Brandschutzeigenschaften
- Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung
- 7 Größen erhältlich - von 1,5 mm bis 24 mm Innendurchmesser
- Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb
- Passend für die HIS-Service Station



HIS-3 Schrumpfschlauch in praktischer Spenderbox.

MATERIAL	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Schrumpfrate	3:1
Betriebstemperatur	-55 °C bis +135 °C
Min. Schrumpftemperatur	+100 °C
Längsschrumpf	+/- 5 %
Brandschutzeigenschaften	selbstverlöschend (außer transparent), UL224 VW-1 (außer transparent)
Isolierstoffklasse	B (VDE 0530)



Schrumpfschlauch, Schrumpfrate: 3:1



TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wanddicke (WT)	Länge (L)	Rollenlänge	Farbe	Werkzeuge	Art.-Nr.
HIS-3-1.5/0.5	1,6	0,5	0,45	10,0 m	10 m	Blau (BU)	30;32	308-30156
	1,6	0,5	0,45	10,0 m	10 m	Rot (RD)	30;32	308-30152
	1,6	0,5	0,45	10,0 m	10 m	Schwarz (BK)	30;32	308-30150
	1,6	0,5	0,45	10,0 m	10 m	Transparent (CL)	30;32	308-30153
HIS-3-3/1	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Blau (BU)	30;32	308-30306
	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Grün-Gelb (GNYE)	30;32	308-30307
	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Rot (RD)	30;32	308-30302
	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Schwarz (BK)	30;32	308-30300
	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Transparent (CL)	30;32	308-30303
HIS-3-6/2	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Blau (BU)	30;32	308-30606
	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Grün-Gelb (GNYE)	30;32	308-30607
	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Rot (RD)	30;32	308-30602
	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Schwarz (BK)	30;32	308-30600
	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Transparent (CL)	30;32	308-30603

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.



Artikel in persönliche Merkliste legen!


www.HT.click/9-225





3:1 Schrumpfschlauch – Rollenware

HIS-3 - dünnwandig, selbstverlöschend



Schrumpfschlauch, Schrumpfrate: 3:1

TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wanddicke (WT)	Länge (L)	Rollenlänge	Farbe	Werkzeuge	Art.-Nr.
HIS-3-9/3	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Blau (BU)	30;32	308-30906
	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Grün-Gelb (GNYE)	30;32	308-30907
	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Rot (RD)	30;32	308-30902
	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Schwarz (BK)	30;32	308-30900
	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Transparent (CL)	30;32	308-30903
HIS-3-12/4	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Blau (BU)	30;32	308-31206
	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Grün-Gelb (GNYE)	30;32	308-31207
	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Rot (RD)	30;32	308-31202
	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Schwarz (BK)	30;32	308-31200
	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Transparent (CL)	30;32	308-31203
HIS-3-18/6	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Blau (BU)	30;32	308-31806
	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Grün-Gelb (GNYE)	30;32	308-31807
	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Rot (RD)	30;32	308-31802
	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Schwarz (BK)	30;32	308-31800
	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Transparent (CL)	30;32	308-31803
HIS-3-24/8	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Blau (BU)	30;32	308-32406
	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Grün-Gelb (GNYE)	30;32	308-32407
	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Rot (RD)	30;32	308-32402
	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Schwarz (BK)	30;32	308-32400
	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Transparent (CL)	30;32	308-32403

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Empfohlene Werkzeuge		
	30	32
	H6100	CHG900
	564	563

Nähere Beschreibungen der Werkzeuge finden Sie im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge.

