




## Technische Daten

26.09.2022

Manipulationssichere Typenschilder für Thermotransferbedruckung  
Helatag 951, Etikett und Schutzlaminat

**TAG101-160TD1-951 SET**

**Artikelnummer: 596-40951**



**Material:** Typ 951, Polyester, silber und Polyester, transparent (951)

**Farbe:** Silber (SR), Transparent (CL)

**Betriebstemperatur - °C:** -40 °C bis +150 °C

**Verarbeitungstemperatur:** ab 0 °C (Etikett); ab +4 °C (Laminat)

**Selbstklebend:** Ja

**Breite (W):** 101.60 mm

**Höhe (H):** 160.00 mm

**Breite des Trägers (WL):** 105.80 mm

**Etiketten je Reihe:** 1 ST

**Foliendicke:** 36, 25 µm

Test Methode  
ASTM D3652-83

**Klebstoff:** Acryl

**Anfangshaftung:** 620

ASTM D2979

**Scherfestigkeit:** 5 std

FINAT FTM 8

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



## Technische Daten

26.09.2022

Manipulationssichere Typenschilder für Thermotransferbedruckung  
Helatag 951, Etikett und Schutzlaminat

Druckmethode:	Thermotransfer
Druckmethode (Alternativ):	Laserstrahl
Verarbeitungswerkzeug:	TT431, TT4030
Empfohlene Farbbänder:	TT822OUT
Lagerzeit:	Mindestens 1 Jahr nach Erhalt / maximal 2 Jahre nach Produktionsdatum.
Lagertemperatur:	+21 °C
Lagerbedingungen:	50% relative Luftfeuchtigkeit., Die Lagerung in der Originalverpackung ist empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, starker Hitze und Kälte.
Verarbeitung:	Die Funktionalität und Haltbarkeit der Etiketten kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Anwendung beeinträchtigt werden. Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein. Berühren Sie nicht die Klebefläche des Etiketts, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen kann.
Anwendungen:	Langzeitbelichtungen über + 40 ° C zerstören die Fälschungsfunktion dauerhaft. Die Funktionalität und Haltbarkeit der Etiketten kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Anwendung beeinträchtigt werden. Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein. Berühren Sie nicht die Klebefläche des Etiketts, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen kann.



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.