

US NEMA-Steckdose, weiß 5-20 R, 20 A 125 V, Klappdeckel

PRODUKT DATENBLATT



| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein | |
|-------------------------------|--------------------------|--|
| Frequenz | 50-60Hz | |
| Nennspannung | 125V | |
| Halogenfrei | Ja | |
| Nennstrom | 20A | |
| Ausführung | NEMA | |
| Anschlussart | Schraubklemme | |
| Farbe | cremeweiß (elektroweiß) | |
| Montageart | Unterputz | |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube | |
| Werkstoff | Kunststoff | |
| Werkstoffgüte | Thermoplast | |
| Oberfläche | unbehandelt | |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP44 | |

1



US NEMA-Steckdose, weiß 5-20 R, 20 A 125 V, Klappdeckel

Export-Steckdose "USA", bruchfest, 125 V, 2-polig + E mit Schraubklemmen für 58er Einbaudosen mit Schraubbefestigung, mit Klappdeckel, bruchfest, mit Aufdruck "110 V", auf Wunsch mit anderer Bezeichnung möglich, mit Zentralplatte für Kombinationen, NEMA 5-20 R, 20 A 125 V

| Bestellnummer | Artikelnummer | EAN |
|---------------|------------------------|---------------|
| 00362711 | D 80.6670/20 US K WU W | 4010105362718 |

a Honeywell Company Gartenstraße 49 58511 Lüdenscheid Deutschland Telefon +49 (0)2351 87979 00 Telefax +49 (0)2351 87979 92 peha@honeywell.com www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA