Artikel-Bezeichn	ung	Тур	Farbe	Artikel- Nummer	
Troll Comfort (inkl. Abdeckrahmen Steuerung für Rohrmotore; Installationsassisten Automatikfunktionen: Tages-/Wochen-/Astroprogramm, Zufallsfunktion individuell programmie bar; Raffstorefunktion (Tippbetrieb, Wendeauto matik und Motorlaufzeit einstellbar); Sonnen-/Dämmerungssteuerung mit S/D-Sensor möglicl Lichtfunktion; Zwischenpositionen; Blockiererken ung bei mechanischen Rohrmotoren integrier Endpunkteinstellung für elektronische RolloTub Rohrmotore; automatische Sommer-/Winterzeit umstellung; beleuchtetes, großes Display mit Kontrasteinstellung; Tastensperre		5625-UW	Ultraweiß	3650 00 12	
Versorgungsspannung: Schutzklasse: Schutzart: Stand-by-Verbrauch: Externe Eingänge: Anschlussquerschnitt: Gangreserve: Betrieb bei: Schaltleistung: Maße: Einbautiefe:	230 V / 50 Hz, 60 Hz II IP30 ≤ 0,3 W 2 max. 1,5 mm <sup>2</sup> 8 h (dauerhafte Datenspeicherung) 0 bis 40 °C max. 8 A ohmsche Last, 4 A induktive Last 50 x 50 x 12 mm (LxBxH) 32 mm	5625-AL	Aluminium	3650 05 22	

Die Einhaltung der europäischen Zulassungsrichtlinien ist gewährleistet.